Sklep internetowy Gastro Frost
In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:19

Link do produktu: https://www.gastrofrost.pl/szafa-chlodnicza-gcpz-701-l-asber-p-16017.html



Szafa chłodnicza GCPZ-701 L | 700L GN 2/1 | Green Line, Asber

Cena brutto	**5 658,00 zł**
Cena netto	**4 600,00 zł**
Dostępność	**Prosimy o kontakt w celu dostępności produktu tel. 574760441**
Czas wysyłki	**24 godziny (jeżeli dostępny)**
Numer katalogowy	**19047053**
Kod producenta	**GCPZ-701 L**
Producent	**Asber**

Opis produktu

Szafa chłodnicza GCPZ-701 R - Green Line

Wymiary:

szerokość: 653 mm | 65,3 cm
głębokość: 842 mm | 84,2 cm
wysokość: 2040 mm | 204 cm

Produkt wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z przeznaczeniem do profesjonalnego intensywnego użytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonałe wykończenie.

Wyposażone w 3 półki epoksydowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę epoksydową GN 2/1 na każde małe drzwi.

Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1; wyposażone w kompatybilne prowadnice.

W celu zwiększenia pojemności urządzenia posiadają możliwość regulacji ustawienia półek na 23 poziomach w modelach z dużymi drzwiami i 10 poziomach w wersji z małymi drzwiami (odstęp między półkami wynosi 55 mm).

Czynnik chłodniczy: R600a Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od -2°C do +8°oC w IV klasie klimatycznej.

green

R600a i R290a naturalne czynniki chłodnicze (węglowodory)
Naturalne gazy, dużo bardziej wydajne energetycznie niż inne czynniki chłodnicze. Minimalizują zużycie energii, pomagają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i globalne ocieplenie.

Sklep internetowy Gastro Frost
In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172




Wysoce wydajne komponenty
Kompresory o niskim zapotrzebowaniu energetycznym, duże parowniki oraz efektywne wentylatory, które minimalizują wzrost ciepła, zmniejszając tym samym pobór energii.



Wewnętrzne światło LED
Światło LED o niskim poborze energii do podświetlenia zawartości wnętrza szafy.



Izolacja termiczna ścian o grubości 60 mm
Gwarancja długotrwałej izolacji i oszczędności energii w każdej szafie dzięki wtryskiwanej pod wysokim ciśnieniem, wolnej od CFC, izolacji poliuretanowej o gęstości 40 kg/m3.



Inteligentny system wymuszonego obiegu powietrza
Perfekcyjnie rozprowadzona temperatura, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu zimnego powietrza, które opływa żywność zapewniając właściwą konserwację.



Tłoczone dno
Wykonane z tłoczonego pojedynczego arkusza blachy, ze spływem wody, specjalnie zaprojektowane by ułatwić czyszczenie, zapewnia optymalną higienę.



Nóżki ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością
Nóżki standardowo wykonane ze stali nierdzewnej. Łatwa regulacja wysokości w zakresie od 125 mm do 200 mm ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Opcjonalnie dostępne są również kółka jezdne oraz pedał otwierania drzwi.




Łączna wartość oszczędności 65%
Szafy chłodnicze Asber Green Line zużywają do 65% mniej energii* niż standardowe szafy
* Etykieta zgodna z Delegowanym Rozporządzeniem (UE) 2015/1094 Komisji z dnia 5 maja 2015 r

Sklep internetowy Gastro Frost
In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172



Intuicyjna kontrola cyfrowa
Łatwe i szybkie ustawianie parametrów temperatury,
pozwalają na zachowanie najwyższej jakości oraz ochrony przechowywanych produktów.



Zintegrowany uchwyt ze stali nierdzewnej
Ergonomiczny, solidny i idealnie wkomponowany w bryłę urządzenia uchwyt,
poprowadzony po całej długości drzwi jest bardzo prosty w czyszczeniu i
zapewnia bezproblemowy dostęp do żywności.



Wyjmowane prowadnice umożliwiają wygodniejsze czyszczenie
3 półki z możliwością zamontowania na 23 poziomach. Półki epoksydowe pozwalają na
przechowywanie różnorodnych opakowań oraz mają maksymalną ładowność do 40 kg.



Automatyczne odparowanie skroplin
Gorący gaz, z kompresora, używany jest do odparowania skroplin.
Brak konieczności montażu dodatkowych elementów grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze
zużycie energii. W rezultacie minimalizuje się wpływ szkodliwego wahania temperatury na przechowywaną
żywność.



Samoczynnie zamykane drzwi
Drzwi skrzydłowe z automatycznym zamykaniem minimalizują utratę zimna oraz redukują straty energii.
Drzwi otwierają się maksymalnie na 120° i zamykają automatycznie poniżej kąta 90°.
Dwustronne zawiasy pozwalają na łatwą zmianę kierunku otwierania drzwi
i dopasowanie urządzenie do miejsca ustawienia.



Wymienna uszczelka drzwi
Wymienna magnetyczna uszczelka drzwi utrzymuje maksymalną higienę oraz zapewnia odpowiednie
właściwości izolacyjne.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna
ścian o grubości 60 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m3, wolna od CFC
drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny,
solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po całej długości drzwi, idealnie
wkomponowuje się w bryłę urządzenia oraz uniemożliwia gromadzenie się
brudu i kurzu.

Drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90° i maksymalnym kątem otwarcia 120°.

Dwustronne zawiasy pozwalają na proste dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia.

Drzwi wyposażone w zamek
Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury.

Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiają estetykę, utrzymują odpowiednie warunki dla systemu chłodzenia, dzięki czemu działa on bardziej wydajnie.

Kontrolka włączenia/wyłączenia
bezobsługowy skraplacz, o specjalnej konstrukcji, przeciwdziała osiadaniu kurzu i brudu, nie wymaga szczególnej konserwacji i skutecznie oszczędza energię.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną.

Inteligentny system obiegu powietrza równomiernie rozprowadza temperaturę dzięki innowacyjnej konstrukcji.

Wyłącznik stykowy na drzwiach wyłącza wentylator, ograniczając tym samym utratę zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczędza energię
Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora gorący gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez użycia dodatkowych elementów grzewczych, oszczędzając dzięki temu energię oraz skracając o połowę czas rozmrażania.

Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 125 mm do 200 mm, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Opcjonalnie dostępne są również kółka jezdne oraz pedał otwierania drzwi.

Wyjmowane prowadnice umożliwiają wygodniejsze czyszczenie , 3 półki z możliwością zamontowania na 23 poziomach. Półki epoksydowe pozwalają na przechowywanie różnorodnych opakowań oraz mają maksymalną ładowność do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalna higienę oraz właściwą izolację.

Dno wykonane z tłoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwór spustowy w dolnym panelu oraz zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniają łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegają gromadzeniu się brudu.

***** Drzwi otwierane na lewą stronę.