

Link do produktu: <https://www.gastrofrost.pl/zmywarka-do-szkla-i-talerzy-kosz-500x500-230v-krupps-cube-line-c537e-p-16295.html>



Zmywarka do szkła i talerzy, kosz 500x500, 230V | Krupps Cube Line C537E

Cena brutto	9 382,44 zł
Cena netto	7 628,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C537E

Opis produktu

Niezawodność i prosta obsługa to kluczowe cechy serii zmywarek serii **Cube Line**. Podstawowa linia zmywarek marki Krupps znajdzie idealnie zastosowanie w każdej restauracji, barze, pubie, szkole czy w innych punktach gastronomicznych. W ofercie linii Cube Line znajdziemy podblatowe zmywarki do szkła i filiżanek z koszem 350x350 jak i zmywarki uniwersalne z koszami 400x400, 500x500 oraz 500x600.

Funkcje:

- **elektroniczny panel sterowania ADVANCE** jest prawdziwym atutem linii CUBE, dzięki 4 cyklom mycia i automatycznemu spustowi wody (w modelach z zainstalowaną pompą spustową)
- wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz komory, a także o wybranym cyklu mycia
- **system Thermostop** – gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą
- inteligentny przycisk **Smart Start** zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
- system autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia
- w standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia
- cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C
- system **SOFT START** - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach C537E i C537TE, w modelu C640 w standardzie)
- system **SOFT DOOR** – system wolnoopadających drzwi dostępny opcjonalnie dla zmywarek C432, C537E, C537TE, C640
- **system podwójnych koszy** – system pozwalający załadowanie dwóch koszy jednocześnie (dostępny opcjonalnie w zmywarkach C537E i C537TE)
- **system filtrowania 3FS** – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych
- **możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelu C640 (w modelach C537E i C537TE wymagany jest specjalny kosz 543300)**
- odpływ grawitacyjny
- zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu

Budowa:

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

- wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia
- innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia
- obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną
- drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia
- wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość
- w zmywarkach C432, C537E, C537TE, C640 zastosowano nowe, ulepszone prowadnice 20/10 które wytrzymają bardzo duże obciążenia
- wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody
- nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki
- dwuwarstwowe ścianki boczne dostępne w zmywarkach C537E, C537TE, (opcjonalnie)

W zestawie:

- 1 kosz na szkło 500x500x150 mm
- 1 kosz na talerze 500x500x150 mm (wsad 18 talerzy)
- 1 koszyk na sztućce

Parametry techniczne:

- Wymiary [mm]: 585x600x815
- Wymiary kosza [mm]: 500x500
- Długość cyklu mycia [s]: 90/120/150/180
- Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 40
- Maksymalna wysokość szkła [mm]: 365
- Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 395
- **Możliwość mycia pojemników: GN 1/1 (opcja)**
- Moc grzałek zbiornika [kW]: 2,6
- Pojemność zbiornika [l]: 24
- Moc grzałek bojlera [kW]: 2,5
- Pojemność bojlera [l]: 7,3
- Moc pompy myjącej [kW]: 0,52
- Moc całkowita [kW]: 3,12
- Zasilanie [V]: 230
- Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2

Wypożyczenie opcjonalne:

- **PST50** - wolnoopadające drzwi
- **DL50** - SYSTEM PODWÓJNEGO ZAŁADUNKU, dodatkowa para prowadnic pozwala na użycie 2 koszy na raz podczas cyklu mycia
- **SST10** - SYSTEM SOFT START, funkcja delikatnego startu cyklu mycia
- **3294K** - nóżki ze stali nierdzewnej
- **DP45K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- **PPZ500** - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze
- **KDW541** - podwójne ścianki boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

- **5431000K** - filtr powierzchniowy 250x250x340 mm
- **543300** - kosz do mycia pojemników GN 1/1, 500x500x220 mm (wsad max wys. 65 mm)

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Cube?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
- Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania.
- Każda ze zmywarek jest przygotowana do szybkiego montażu, posiada wszystkie niezbędne kable, przewody oraz ma wstępnie wyregulowane dozowniki.
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.